

Was darf in welchen Container

Unten aufgeführte Materialien dürfen in Ihren bestellten Container

Container für:	Das darf rein
Beton	Beton, sauber, ohne Bauschutt und Erde, max. Kantenlänge 1m
Bauschutt Klasse I – rein mineralisch	Fliesen, Ziegel, Steine, Beton, Kalksandsteine, Natursteine, Gehwegplatten, Keramik, Pflastersteine,
Bauschutt Klasse II – bis 10% Fremdanteile	Befüllt mit Bauschutt Klasse I mit bis zu 10 % Fremdanteilen z.B. Holz, Styropor, Folie, Erde, Tapeten oder Klebeanhaftungen.....
Bauschutt Klasse III – bis 30% Fremdanteile	Befüllt mit Bauschutt Klasse I mit bis zu 30% Fremdanteilen z.B. Holz, Styropor, Folie, Erde, Tapeten oder Klebeanhaftungen.....
Gemischte Abfälle	Gemisch aus: Bauschutt, Boden, Holz, Glas, Kunststoff, Folie, Styropor, Eisen, Kabel, Pappe, Papier, Möbel, Teppich, Laminat.... Ohne: Dachpappe, Dämmmaterial (KMF), Asbest
Papier, Kartonagen	Zeitungen, Kartons, Zeitschriften Ohne: Folien, Schnellhefter, Ordner
Holz Klasse AI – unbehandelt, naturbelassen	Palettenholz, massives Vollholz Ohne: Spanplatten, Dachlatten, Kunststofffüße, kontaminiertes Holz, Anhaftungen
Holz Klasse AII	Holzwerkstoffe, Schalhälzer, Zierbalken, Deckenpaneel, unbehandeltes Bauholz
Holz Klasse AIII – behandelt	Baustellensortiment, Palettenhälzer aus Holzwerkstoffen oder mit Verbundmaterialien, lackierte Hölzer, Möbelhälzer, Türblätter und Zargen von Innentüren, Mischhälzer Ohne: kontaminiertes Holz, Eisenbahnschwellen, Masten, Jägerzäune, Haustüren, Holzfenster
Holz Klasse IV	Konstruktionshälzer für tragende Teile, Holzfachwerk und Dachsparren, Fenster, Fensterstöcke, Außentüren, imprägnierte Bauhälzer aus dem Außenbereich, mit Holzschutzmitteln behandelte Holzabfälle wie z.B. Eisenbahnschwellen, Telegraphenmasten, Jägerzäune, Waggonböden, ölverunreinigte Hölzer, Parkettboden mit Kleberesten
Grüngut schwach bis 20 cm ø	Laub, Gras, Stroh
Grüngut stark über 20 cm ø	Wurzelstöcke